

Rubio WoodCream Softener

Ergänzungsprodukt zu Rubio WoodCream für Farbeffekte und zur Instandhaltung

Rubio WoodCream Softener ist ein gebrauchsfertiges Produkt, mit dem die Farbintensität der Rubio WoodCream Farben verringert werden kann. So kann ein transparenterer oder vergrauter Effekt erzielt werden. Rubio WoodCream Softener ist das ideale Ergänzungsprodukt zur Pflege von Oberflächen, die mit Rubio WoodCream behandelt wurden.



VORSICHT

Rubio WoodCream Softener muss immer in Kombination mit Rubio WoodCream verwendet werden. Rubio WoodCream Softener ist kein eigenständiges Produkt.

Durch das Zufügen von Rubio WoodCream Softener nimmt die UV-Resistenz des Produkts ab. Dadurch kann es vorzeitig zu Verfärbungen kommen. Das Ausmaß der Verfärbungen ist abhängig von der hinzugefügten Menge Rubio WoodCream Softener.

PRODUKTBESCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften

- 0 % VOC
- Reduziert die Farbintensität, ohne die Viskosität zu verändern
- Verlängert die Trockenzeit
 - Vereinfacht die Verarbeitung unter warmen Bedingungen (verringert das Risiko auf Ansätze bei Übergängen)
- Einfacher zu verteilen auf rauen und saugfähigen Oberflächen
- Verringert die Schichtbildung, wenn Rubio WoodCream in zwei Schichten aufgetragen wird
- Durch Hinzufügen von WoodCream Softener wird die Rubio WoodCream zu einem idealen Instandhaltungsprodukt.

› Technische Daten

- Farbe: opak
- Geruch: leichter Ammoniakgeruch
- Physischer Zustand: flüssig
- Dichte: 927 g/L
- pH: 9,35
- Löslichkeit: wasserlöslich

› Lagerung

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt frostfrei aufbewahren.

› Gebindeeinheiten

- Plastikflaschen: 100 ml, 1L
- Kanister: 5L

› Farben

Dargestellten Farben auf Kiefer .

Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich.

The Grey Collection



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

The Grey Collection + Softener



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8

The Traditional Collection




SNOW WHITE



CREAMY WHITE



MOCHA CREAM



SOFT TAUPE



DEEP TAUPE



BURNED CHOCOLATE



SALTED CARAMEL



RICH ALMOND



SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection



OSLO OCHRE




SWEDISH RED



QUIET GREEN




FJORD BLUE



AURORA BLUE



NAVY BLUE



ICE BLUE



COUNTRY GREEN



FOREST GREEN

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Vor-Ort-Anwendung

› Vorbereitung

- Umgebungstemperatur: 10 °C – 30 °C
- Temperatur des Untergrunds: 10 °C – 30 °C
- Verarbeitungstemperatur: 10 °C – 30 °C

› Gebrauchsanweisung

Manuelle Anwendung

A. Einen vergrauten/transparenten Effekt auf neuem Holz kreieren

- SCHRITT 1.** Um das gewünschte Resultat zu erzielen, die Oberfläche entsprechend vorbereiten (hobeln, mit einer Drahtbürste bearbeiten etc.).
- SCHRITT 2.** Die Oberfläche von Schleifstaub reinigen und trocken reiben.
- SCHRITT 3.** Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener verdünnen, um einen transparenteren Effekt zu erzielen (Verhältnis: max. 1:1).
- SCHRITT 3A.** Einen Altholz-Effekt erzielen:
- SCHRITT 3B.** Dieser Effekt kann nur mit einer Farbe aus der Rubio WoodCream Grey Collection erzielt werden. Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener verdünnen (Verhältnis: max. 1:1).
- SCHRITT 4.** Mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche aufbringen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

B. Beim Renovieren und Auffrischen von Rubio WoodCream

- SCHRITT 1.** Die Oberfläche mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste reinigen. Schleifen ist nicht nötig.
- SCHRITT 2.** Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener im Verhältnis 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream verdünnen. Dieses Verhältnis kann bis auf maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teil Rubio WoodCream angepasst werden, um das gewünschte Resultat zu erzielen.
- SCHRITT 3.** Mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche aufbringen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

C. Instandhaltungsanweisungen

Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen. Kontrollieren Sie Ihre Holzoberflächen auf die folgenden drei Punkte:

- a. Schmutz und grüner Belag; lassen sich mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste entfernen
- b. Verblässende Farben
- c. Verringerter Abperleffekt

Bei Bedarf (aufgrund von Punkt b./c.) zur Instandhaltung nachträglich eine Schicht gemäß den Instandhaltungsanweisungen auftragen. Wie häufig eine Instandhaltung nötig ist, hängt von den Witterungsbedingungen ab:

- Bei normalen Witterungsbedingungen: alle 5 Jahre
- Bei extremen Witterungsbedingungen: alle 3 Jahre
- Unter idealen Bedingungen sind deutlich längere Abstände möglich: bis 10 Jahre

Normale klimatische Bedingungen: Wenn die Farbe verblasst, tragen Sie zur Instandhaltung nachträglich eine Schicht einer Mischung aus Rubio WoodCream mit Rubio WoodCream Softener im Verhältnis 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream bis maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teile Rubio WoodCream auf, um das gewünschte Resultat zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.


Die Häufigkeit ist abhängig von der Witterungsaussetzung, der geografischen Situation, der Ausrichtung des behandelten Holzes zur Sonne, der Holzart und der gewünschten Farbe. Bei Holz im Uferbereich, oder z. B. in Küsten-, Feucht- oder Sumpfgebieten ist unter Umständen eine häufigere Instandhaltung erforderlich.

- SCHRITT 1.** Das Holz sollte mit einer 10%igen Mischung aus Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und Wasser gereinigt werden. Nach Gebrauch des Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner die Oberfläche mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste reinigen. Schleifen ist nicht nötig. Vor Gebrauch das technische Datenblatt aufmerksam durchlesen.
- SCHRITT 2.** Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener im Verhältnis 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream bis maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teile Rubio WoodCream verdünnen, um das gewünschte Resultat zu erreichen.
- SCHRITT 3.** Mit einem für Produkte mit Abperleffekt geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche aufbringen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

› Tipps & Tricks


- Direkte Sonneneinstrahlung auf die Oberfläche vermeiden.
- Bei hohen Temperaturen (> 30 °C) oder beim Arbeiten in direkter Sonne empfehlen wir, Rubio WoodCream mit Rubio WoodCream Softener zu verdünnen, um die Verarbeitung des Produkts zu erleichtern und die Trockenzeit zu verlängern.
- Auf rauen und sehr saugfähigen Holzoberflächen empfehlen wir, Rubio WoodCream mit Rubio WoodCream Softener zu verdünnen, um die Rubio WoodCream einfacher auf die Oberfläche auftragen zu können. Um einen deckenderen Farbeffekt zu erzielen, können Sie eine zweite Schicht auftragen.

› Werkzeuge & Zubehör



Werkzeuge nach dem Auftragen mit Wasser reinigen.

› Ergänzende Produkte



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 1/03/2021. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com