

### Rubio WoodCream

Schützt die natürliche Schönheit des Holzes

**Rubio WoodCream** ist eine atmungsaktive, hydrophobe Creme auf Wachsbasis, die das Holz färbt, schützt und wasserabweisend macht. Die hydrophobe Technologie der Rubio WoodCream und seine einzigartige Creme-Textur bieten sowohl auf Produkt- als auch auf Anwendungsebene wesentliche Vorteile. Die feuchtigkeitsregulierende Creme bewirkt einen wasserabweisenden und selbstreinigenden Holzschutz. Die hydrophobe Technologie sorgt für eine lange Kontaktzeit zwischen Produkt und Holz, damit die Creme gut in die Holzporen einziehen kann, ohne diese zu verstopfen. Dadurch werden der natürliche Feuchtigkeitshaushalt und die Struktur des Holzes nicht gestört.

Rubio WoodCream verleiht Holzoberflächen einen halbtransparenten, vergrauten oder deckenden Look und ist in 3 Farbkollektionen erhältlich: der Grey Collection, der Traditional Collection und der Scandinavian Collection. Außerdem ist eine transparente Version (#0) verfügbar. Diese Version enthält keinen UV-Filter und lässt das Holz auf natürliche Weise vergrauen. Gleichzeitig hat sie aber eine Schutzwirkung und macht das Holz wasserabweisend. Auch bereits vergrautes Holz kann mit dieser Version geschützt werden.

Abhängig von der gewählten Farbe, der Holzart und der Ausrichtung der Fassade hält die Farbe zwischen 5 und 10 Jahre. Nach etwa 5 Jahren nimmt der Abperleffekt langsam ab.

Um die Farbintensität der bestehenden Rubio WoodCream Farben zu verringern, können sie mit **Rubio WoodCream Softener** verdünnt werden.



#### VORSICHT

Durch das Zufügen von Rubio WoodCream Softener nimmt die UV-Resistenz des Produkts ab. Dadurch kann es vorzeitig zu Verfärbungen kommen. Das Ausmaß der Verfärbungen ist abhängig von der hinzugefügten Menge Rubio WoodCream Softener.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### › Spezifische Eigenschaften

- Creme auf Wachsbasis
- Hydrophobe Creme
- Geringe Umweltbelastung
- 0 % VOC
- Keine Filmbildung, blättert nicht ab
- Wasserabweisend mit Abperleffekt
  - Durch den Abperleffekt ist die Oberfläche selbstreinigend.
  - Die wasserabweisende und selbstreinigende Wirkung hemmt das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Pilzen usw.) und verhindert Frostschäden.
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
  - Die Holzporen bleiben offen, dadurch kann das Holz atmen und eine optimale Regulierung der Feuchtigkeit ist sichergestellt.
- Creme-Textur
- Dringt tief in den Untergrund ein
- Hohe Reichweite: 50 bis 80 g/m<sup>2</sup> pro Schicht, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
- Einfaches Auftragen auf allen vertikalen Holzoberflächen
- Im Vergleich zu anderen Farben und Holzbehandlungsmitteln einfacher auf anderen Farbsystemen und Oberflächen aufzutragen (kein Tropfen, kein Abkleben nötig, einfach über Kopf aufzutragen)
- In ein oder zwei Schichten auftragbar, je nach gewünschtem Look

#### BITTE BEACHTEN SIE

Die Holzporen bleiben offen, dadurch kann das Holz atmen und eine optimale Regulierung der Feuchtigkeit ist sichergestellt. Rubio WoodCream ist wasserabweisend und selbstreinigend, wodurch das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Pilzen usw.) gehemmt wird.

### › Technische Daten

- Chemische Basis: wachsbasiert
- Physischer Zustand: Creme
- Dichte: 950–1050 g/L (transparent – Farben)
- pH: 8,0–9,0
- Glanzgrad: halbmatt
- Trockenzeit: je nach Umgebungsbedingungen: ± 12 Stunden
- Griffest nach 30 Minuten
- Eine zweite Schicht kann nach 3 Stunden aufgebracht werden.
- Der Abperleffekt tritt bereits nach 3 Stunden ein.
- 0 % VOC

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

**Rubio WoodCream** ist eine atmungsaktive, hydrophobe Creme auf Wachsbasis, die das Holz färbt, schützt und wasserabweisend macht. Die wachsbasierte Creme erzeugt keine extra Schicht auf dem Holz, sodass dessen Porosität und Dampfdurchlässigkeit erhalten bleiben. Durch die Kapillarwirkung von Holzfasern kann Wasser gut aufgenommen werden. Das Auftragen eines hydrophoben Wachsprodukts auf die Porenwände bewirkt die Umwandlung dieser Kapillarwirkung in einen wasserabweisenden Effekt. Dabei wird die Öffnung der Poren, die für die Dampfdiffusion nötig ist, nicht beeinträchtigt. Das Holz bleibt also weiterhin durchlässig für Luft und Wasserdampf.

Die Creme-Textur der wachsbasierten Creme sorgt für eine lange Kontaktzeit zwischen Produkt und Holz. So hat die Kapillarwirkung des Holzes genug Zeit, die aktiv wasserabstoßenden Bestandteile aufzunehmen. Das Produkt kann dadurch tief ins Holz eindringen, was die Haltbarkeit der wasserabweisenden Wirkung fördert. So kann Holz mit nur einer Schicht gefärbt und wasserabweisend gemacht werden. Ein deckender Farbeffekt kann einfach durch Auftragen einer zweiten Schicht erzielt werden. Die Eigenschaften der Creme werden dadurch nicht beeinflusst. Durch diese Technologie wird das natürliche Aussehen und die natürliche Haptik des Holzes bewahrt.

### › Lagerung

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.  
Das Produkt frostfrei aufbewahren.

### › Gebindeeinheiten

- Dose 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L und 20 L

### › Verbrauch

Je nach Untergrund: 12–20 m<sup>2</sup>/L

*Diese Verbrauchsdaten sind nicht verbindlich. Ergebnisse hängen von der Holzart und der Vorbereitung ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.*

### › Farben

Dargestellten Farben auf Kiefer .

Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich.



### INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

#### › Vor-Ort-Anwendung

Anwendungsgebiet:

- Außenholz – vertikale Holzoberflächen
- Holzfeuchte: max. 18 %
- Holzelemente ohne Erdberührung EN 335-1, Gebrauchsklasse 2 und 3
- Nicht-maßhaltige Bauteile: z. B. Zäune, Holzroste, Carports, hölzerne Fassadenverkleidungen
- Begrenzt maßhaltige Bauteile: z. B. Fensterläden, Profilbretter, Gartenhäuschen

#### › Arbeitsvorbereitung

- Verarbeitungstemperatur: 10 °C – 30 °C
- Sorgen Sie dafür, dass das Holz sauber und trocken ist.
- Bei sehr stark verschmutztem Holz, sehr fett-/ölhaltigen Hölzern, grünem Belag oder Schimmelflecken muss das Holz mit einer 10%igen Mischung aus Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und Wasser gereinigt werden. Das Holz muss nach Gebrauch von Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner mit Wasser abgespült werden. Vor dem Auftragen der Rubio WoodCream muss die Holzoberfläche außerdem zu 100 % trocken sein.

*Vor Gebrauch das zugehörige technische Datenblatt durchlesen.*

#### › Gebrauchsanweisung

##### Manuelle Anwendung

###### A. Auf neuem Holz

- SCHRITT 1.** Um das gewünschte Resultat zu erzielen, die Oberfläche entsprechend vorbereiten (hobeln, mit einer Drahtbürste bearbeiten etc.).
- SCHRITT 2.** Die Oberfläche von Schleifstaub reinigen und trocken reiben.
- SCHRITT 3.** Rubio WoodCream vor dem (unverdünnten) Auftragen gut durchrühren.
- SCHRITT 4.** Mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche aufbringen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.
- SCHRITT 5.** Falls ein stärker deckendes Resultat gewünscht ist, kann nach min. 3 Stunden eine zweite Schicht aufgebracht werden. Da die erste Schicht bereits einen wasserabweisenden Effekt hat, haftet die zweite Schicht weniger gut als die erste. Unsere Empfehlung: Tragen Sie das Produkt mit einem Flächenstreicher in einer flüssigen Bewegung auf die erste Schicht auf und verteilen Sie es durch mehrfaches Darüberstreichen.

###### a. Ein vergrauter/transparenter Effekt auf neuem Holz

- SCHRITT 1.** Um das gewünschte Resultat zu erzielen, die Oberfläche entsprechend vorbereiten (hobeln, mit einer Drahtbürste bearbeiten etc.).
- SCHRITT 2.** Die Oberfläche von Schleifstaub reinigen und trocken reiben.
- SCHRITT 3.** Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener verdünnen, um einen transparenteren Effekt zu erzielen (Verhältnis: max. 1:1).
- SCHRITT 4.** Mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche aufbringen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

#### **BITTE BEACHTEN SIE**

- Um auf neuem Holz einen Altholz-Effekt zu erzielen, muss eine Farbe aus der Grey Collection mit Rubio WoodCream Softener verdünnt werden.
- Um (sofern gewünscht) einen transparenteren Effekt zu kreieren, muss eine Rubio WoodCream Farbe mit Rubio WoodCream Softener verdünnt werden. Rubio WoodCream Softener hinzufügen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Das maximale Verhältnis ist 1:1.
- Einen farblosen Effekt erzielen Sie, indem Sie die Farbe Transparent #0 aus der Grey Collection (unverdünnt) auftragen. Diese Version enthält keinen UV-Filter und lässt das Holz auf natürliche Weise vergrauen. Gleichzeitig hat sie aber eine Schutzwirkung und macht das Holz wasserabweisend.

### B. Beim Renovieren und Auffrischen von Rubio WoodCream

- SCHRITT 1.** Die Oberfläche mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste reinigen. Schleifen ist nicht nötig.
- SCHRITT 2.** Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener im Verhältnis 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream verdünnen. Dieses Verhältnis kann bis auf maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teil Rubio WoodCream angepasst werden, um das gewünschte Resultat zu erzielen.
- SCHRITT 3.** Mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche aufbringen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

### C. Beim Renovieren älterer Oberflächenbehandlungen mit nicht-Rubio-Produkten

- SCHRITT 1.** Bei sehr stark verschmutztem Holz, sehr fett-/ölhaltigen Hölzern, grünem Belag oder Schimmelflecken muss das Holz mit einer 10%igen Mischung aus Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und Wasser gereinigt werden. Das Holz muss nach Gebrauch von Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner mit Wasser abgespült werden. Vor dem Auftragen der Rubio WoodCream muss die Holzoberfläche außerdem zu 100 % trocken sein. Vor Gebrauch das zugehörige technische Datenblatt durchlesen.
- SCHRITT 2.** Alle losen Beschichtungen oder Holzfasern entfernen (Scheuer-, Stahl- oder Messingbürste).
- SCHRITT 3.** Die Oberfläche von Schleifstaub reinigen und trocken reiben.
- SCHRITT 4.** Rubio WoodCream vor dem (unverdünnten) Auftragen gut durchrühren. Mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche aufbringen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.
- SCHRITT 5.** Eine zweite Schicht auftragen, um Glanzunterschiede zwischen unbehandeltem Holz und Stellen, auf denen sich noch Reste der alten Beschichtung befinden, zu vermeiden.

### Industrielle Anwendung

Für mehr Informationen zur industriellen Anwendung dieses Produkts kontaktieren Sie unser Technical Care Team.

### › Instandhaltungsinformationen

Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen. Kontrollieren Sie Ihre Holzoberflächen auf die folgenden drei Punkte:

- Schmutz und grüner Belag; lassen sich mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste entfernen
- Verblässende Farben
- Verringerter Abperleffekt

Bei Bedarf (aufgrund von Punkt b./c.) zur Instandhaltung nachträglich eine Schicht gemäß den Instandhaltungsanweisungen auftragen. Wie häufig eine Instandhaltung nötig ist, hängt von den Witterungsbedingungen ab:

- Bei normalen Witterungsbedingungen: alle 5 Jahre
- Bei extremen Witterungsbedingungen: alle 3 Jahre
- Unter idealen Bedingungen sind deutlich längere Abstände möglich: bis 10 Jahre

Normale klimatische Bedingungen: Wenn die Farbe verblasst, tragen Sie zur Instandhaltung nachträglich eine Schicht einer Mischung aus Rubio WoodCream mit Rubio WoodCream Softener im Verhältnis 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream bis maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teile Rubio WoodCream auf, um das gewünschte Resultat zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Die Häufigkeit ist abhängig von der Witterungsaussetzung, der geografischen Situation, der Ausrichtung des behandelten Holzes zur Sonne, der Holzart und der gewünschten Farbe. Bei Holz im Uferbereich, oder z. B. in Küsten-, Feucht- oder Sumpfbereichen ist unter Umständen eine häufigere Instandhaltung erforderlich.


### › Instandhaltungsanweisungen

- SCHRITT 1.** Das Holz sollte mit einer 10%igen Mischung aus Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und Wasser gereinigt werden. Nach Gebrauch des Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner die Oberfläche mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste reinigen. Schleifen ist nicht nötig. Vor Gebrauch das zugehörige technische Datenblatt aufmerksam durchlesen.
- SCHRITT 2.** Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener im Verhältnis 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream bis maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teile Rubio WoodCream verdünnen, um das gewünschte Resultat zu erreichen.
- SCHRITT 3.** Mit einem für Produkte mit Abperleffekt geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche aufbringen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

### › Tipps & Tricks



- Direkte Sonneneinstrahlung auf die Oberfläche vermeiden.
- Bei hohen Temperaturen (> 30 °C) oder beim Arbeiten in direkter Sonne empfehlen wir, Rubio WoodCream mit Rubio WoodCream Softener zu verdünnen, um die Verarbeitung des Produkts zu erleichtern und die Trockenzeit zu verlängern.
- Auf rauen und sehr saugfähigen Holzoberflächen empfehlen wir, Rubio WoodCream mit Rubio WoodCream Softener zu verdünnen, um die Rubio WoodCream einfacher auf die Oberfläche auftragen zu können. Um einen deckenderen Farbeffekt zu erzielen, können Sie eine zweite Schicht auftragen.

### › Werkzeuge & Zubehör



Werkzeuge nach dem Auftragen mit Wasser reinigen.

### › Ergänzende Produkte



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

IHR HÄNDLER:

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 1/03/2021. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)