

Rubiomonocoat REFRESH

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Refresh ist ein gebrauchsfertiges, sprühfähiges Produkt, das sowohl den Glanz als auch den Schutz von mit **Rubio Monocoat Oil Plus** behandelten Oberflächen auffrischt und wieder herstellt. Eine Behandlung mit **Rubio Monocoat Refresh** bietet sich an, wenn sich der Boden zu trocken oder zu rau anfühlt, mit anderen Worten, wenn die Holzfasern frei gelegt wurden. Für eine farbliche Auffrischung muss **Rubio Monocoat Maintenance Oil** in den entsprechenden Farben angewendet werden. Die Wirkung von **Rubio Monocoat Refresh** zeigt sich ebenso effektiv auf sonstigen geölten oder gelackten Böden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Den Boden von Schmutz und Staub reinigen.
2. **Rubio Monocoat Refresh** auf die Oberfläche sprühen, oder das Produkt mit einem Tuch aufbringen. Ganz wenig Produkt verwenden, um zu vermeiden, dass der Boden klebt.
3. Das Produkt einige Minuten einwirken lassen.
4. Den behandelten Bereich mit einem Tuch, Küchenpapier oder einer mit einem Weiß-Pad ausgestatteten Bohnermaschine abreiben. Mit einen absorbierenden Tuch nachbearbeiten.
5. Keine zu großen Bereiche behandeln, so dass diese innerhalb von 15 bis 20 Minuten handtrocken gerieben werden können.
6. Begehbar nach 4 bis 6 Stunden.

VERBRAUCH:

1 Liter = +/- 100 m².

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE:

Öl

Spezifisches Gewicht: +/- 0,90

Farbe: undurchsichtig

Geruch: spezifisch

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen.

VERPACKUNG:

Erhältlich in Zerstäubern mit 400 ml Inhalt, 0,5 und 1 Liter Dose.

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch. Date TDS: 04/10/10

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

