

Rubiomonocoat PRECOLOR EASY

CREATIVE ZONE

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Precolor Easy ist ein Voranstrich, der stets in Kombination mit **RMC Oil Plus 2C** angewendet wird, um besondere Effekte und Kontraste zu schaffen.

Die Kombinationsmöglichkeit von 14 Farben **RMC Precolor Easy** (die auch untereinander mischbar sind) und 40 verschiedenfarbigen Holzschutzölen schafft unbegrenzte Möglichkeiten, wobei zusätzlich die optimale molekulare Bindung des **RMC Oil Plus 2C** mit dem Holz sichergestellt ist.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Natürliche Ausstrahlung
- Auch mit Bohnermaschine zu verarbeiten
- 14 einzigartige Farben
- Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Oberfläche fachgerecht schleifen.
Bei der Renovierung alter Böden müssen die Reste früherer Behandlungen (Lack, Öl, Wachs,...) vollständig entfernt werden.
2. Die Oberfläche mit einem Industriesauger absaugen und mit **RMC Cleaner** reinigen.
3. Das Produkt gründlich und regelmäßig mit einem Rührstock aufrühren.

Manuelle Anwendung:

- Arbeiten Sie hierbei in Zonen einer Größe, die eine manuelle Nacharbeit ermöglichen, ohne dass die bearbeitete Zone betreten werden muss. Die Arbeitsbereiche eventuell mit Klebeband abkleben.
- Den **RMC Precolor Easy** mit einer (Mohair-)Rolle quer auftragen.
- Anschließend gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch nachwischen.

Maschinelle Anwendung:

- Arbeiten Sie hierbei in Zonen einer Größe, die eine manuelle Nacharbeit ermöglichen, ohne dass die bearbeitete Zone betreten werden muss. Die Arbeitsbereiche eventuell mit Klebeband abkleben.
- Den **RMC Precolor Easy** mit einer (Mohair-)Rolle quer auftragen.
- Mit einer Bohnermaschine mit **rotem RMC Pad** ausreiben. Damit aufhören, sobald keine Ringe mehr sichtbar sind (nicht trocken reiben).
- Danach die Ränder gleichmäßig mit einem Scheuerpadhalter mit **rotem RMC Pad** ausreiben.

4. Die Oberfläche 1 bis 3 Stunden lang trocknen lassen.
Die exakten Trocknungszeiten hängen vom Untergrund sowie von der Benetzung, Temperatur und Belüftung ab.
Bei eventuellen Überlappungen: Siehe die Hinweise.
5. Trag jetzt das **RMC Oil Plus 2C** auf.
Zur korrekten Anwendung bitte die Gebrauchsanweisungen komplett durchsehen!

Anmerkungen:

- Eventuell nach dem Trocknen vorhandene Überlappungen können entfernt werden! Dazu klares Wasser auf der Oberfläche vernebeln und mit Bohnermaschine oder Scheuerpadhalter mit **rotem RMC Pad** auspolieren.
- Eventuelle Überlappungen verschwinden NICHT beim Auftragen des Öls. Darum müssen alle Überlappungen entfernt werden, bevor das Öl aufgetragen wird.
- Eventuell vorhandene abstehende Holzfasern werden vor dem Auftragen des Holzschutzöls leicht mit der Bohnermaschine (beiges Pad) abgeschliffen. Anschließend gründlich staubsaugen.

EMPFEHLUNG:

- Fußbodenheizung 48 Stunden vor dem Auftragen ausschalten.
- Nicht zusammen mit Behandlungsprodukten auf Wasserbasis verwenden!
- Nicht deckend, nicht filmbildend auftragen!
- Schwer auf Fischgrätparkett anzuwenden.

VERBRAUCH:

1 L = 15 - 20 m², je nach Vorbereitung und Holzart.
Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand: flüssig
Flammpunkt [°C]: nicht anwendbar
Dichte: zwischen 1 kg/L und 1,16 kg/L Gemäß Farbe
VOC-Gehalt: 0 g/L
Wasserlöslichkeit: 100 %

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen, bei einer Temperatur von 5 bis 25 °C.
Das Produkt ist frostempfindlich, deswegen das Produkt frostfrei aufbewahren und transportieren.

VERPACKUNG:

Flasche 100 ml, Dose 1 L, 2,5 L und 5 L

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.
Date: 10/12/14

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

