

Rubio Invisible Protector

Pflanzlicher Schutz, der das natürliche Aussehen des Holzes bewahrt

Rubio® Invisible Protector bewahrt das natürliche Aussehen und die Struktur Ihres Holzes. Die originale Oberfläche wird dauerhaft geschützt und erhält einen Rohholzeffekt. Es eignet sich für fast alle Holzarten, auch dunkleren Holzarten, und basiert zu 100 Prozent auf Pflanzenbasis mit Harzen als zentralen Bestandteil.

PRODUKTINFORMATIONEN

› Einzigartige Eigenschaften

- 100% transparentes Aussehen
- Basiert auf pflanzliches Harz und Wasser
- Einkomponentiges Produkt
- Niedriger Verbrauch: 12-14,5 m² / L pro Schicht
- Hervorragende Strapazierfähigkeit und UV-Schutz (keine Vergilbung)
- Erstklassige Widerstandsfähigkeit gegenüber Brünieren/Polieren (Kratzfestigkeit)
- Eignet sich für nahezu alle inneren Holzoberflächen, einschl. dunkle Holzarten
- Lässt sich leicht auf gebürstetes oder geschmirgeltes Holz auftragen
- Das natürliche Aussehen und Struktur des Holzes werden erhalten
- Transparentes Finish
- Nur wenige Überlappungen oder Ansätze
- Lässt sich auf Rubio Monocoat Pre-Aging ohne Farbveränderungen auftragen
- Übereinstimmung mit VOC 2010

BEMERKUNG

Reinigung und Pflege: genaue Anweisungen finden Sie im technischen Datenblatt des Rubio Surface Cleaner.



› Technische Merkmale

- Einkomponentiges pflanzliches Harz
- Feststoffanteil 25-30 %
- VOC-Anteil < 2 %
- NMP-frei
- APEO-frei
- Flüssig bei 20 °C
- Milchweiße Flüssigkeit
- Nicht brennbar
- Spezifische Dichte ca. 1 bei 20 °C
- Milder Geruch

› Lagerung

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

› Verpackung

- 1 L und 5 L Kanister
- 20 L Dose

› Verbrauch

12-14,5 m² / L pro Schicht

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

GEBRAUCHSANWEISUNG

› Applikation mit Roller auf naturbelassenem Holz

- SCHRITT 1** Die Oberfläche zur gewünschten Glattheit (Körnung 120) und rissfrei abschleifen. Staub gründlich absaugen und Staubreste entfernen. Die Oberfläche sofort nach Schleifen fertigmachen (betrifft die Oxidation des Holzes).
- SCHRITT 2** Rubio Invisible Protector auf Raumtemperatur kommen lassen (ideal zwischen 18 und 25°C). Ideale Feuchtigkeit nicht über 70 %. Den Kanister mit Rubio Invisible Protector gründlich schütteln, bis evtl. Bodensatz aufgelöst ist.
- SCHRITT 3** Die erste Schicht Rubio Invisible Protector (siehe Punkt 2: Empfehlungen) mit Hilfe vom Rubio White Roller und einem Verbrauch von etwa 80 g/m² auftragen. Die Oberfläche 3 bis 4 Stunden trocknen lassen.
- SCHRITT 4** Die zweite Schicht unverdünnt mit Hilfe vom Rubio White Roller und einem Verbrauch von ca. 75 g/m² auftragen. Die Oberfläche 16 bis 24 Stunden trocknen lassen (über Nacht).
- SCHRITT 5** Wir empfehlen zwischenliegendes Schleifen mit Körnung 220/240 und gründliche Entfernung von Staub vor Auftragen der letzten Schicht. Die letzte Schicht mit einem Verbrauch von etwa 75 g/m² (siehe Schritt 4) auftragen. Die Oberfläche 16 bis 24 Stunden trocknen lassen (über Nacht).

› Empfehlungen

- Für ein optimales Ergebnis muss Rubio Invisible Protector sofort nach Schleifen aufgetragen werden.
- 10 % Wasser zur ersten Schicht dazugeben bei hochsaugfähigen Oberflächen oder bei hohen Temperaturen.
- Nach Verschüttung vom Produkt empfehlen wir eine Wartezeit von 5 Minuten vor der Verarbeitung. So verschwinden Luftblasen vor Auftragen des Produkts.
- Der Roller muss gut gesättigt sein (ein ungesättigter Roller führt zu einem ungleichmäßigen Ergebnis).
- Wir empfehlen die Verwendung von einem neuen Roller nach jeder Schicht.
- Immer nass-in-nass arbeiten um Überlappungen oder trockne Stellen zu vermeiden.
- In Bahnen mit einer Breite von 0,5 M arbeiten und in der totalen Breite des Raumes.
- Schalten Sie die Fußbodenheizung einige Tage vor der Anwendung aus.
- Intensive Belüftung während der Applikation vermeiden, da die Oberfläche sonst zu schnell trocknet.
- Wir empfehlen, dass Türen und Fenster geschlossen bleiben.
- Direkte Sonneneinstrahlung auf die Oberfläche vermeiden.
- Rubio Invisible Protector ist nicht kompatibel mit Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep, Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed und Rubio Monocoat Precolor Easy.

› Werkzeuge



Rubio White Roller

BEMERKUNG

Das verwendete Werkzeug lässt sich nach Auftragung mit Wasser reinigen.

› Verbundene produkte



Rubio Surface Cleaner

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 13/08/2020. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



**Rubio®
MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com