

Rubiomonocoat HIGH TRAFFIC PROTECTION SOAP

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap bietet zusätzlichen Schutz für mit RMC Oil Plus 2C behandeltem Parkett vor allem in intensiv begangenen Räumen. Dieses Produkt verleiht dem Holz einen satinartigen Glanz.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

RMC High Traffic Protection Soap kann bereits 36 Stunden nach der Behandlung mit RMC Oil Plus 2C angewendet werden.

Vorbereitung:

- Die mit dem Öl behandelte Oberfläche mit einem weißen Pad polieren.
- Den Boden von Schmutz und Staub befreien.

Erste Behandlung:

- Produkt unverdünnt und mit nur einer einzigen Schicht mit der speziellen Rubio Monocoat-Bürste bzw. mit einem Mikrofasertuch auftragen.
- Produkt gleichmäßig verteilen, ohne Streifen zu bilden. Dabei in Längsrichtung der Dielen arbeiten. Trockene Überlappungen vermeiden.
- Für einen erhöhten Satinglanz eine zweite Schicht auftragen.
- Trocknungszeit zwischen zwei Beschichtungslagen: 60 Minuten.
- Endtrocknung: Nach 90 Minuten kann das Parkett erneut begangen werden

VERBRAUCH:

Verbrauch des unverdünnten Produkts: 1 Liter = +/- 20 m².

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

Pflege:

Pflege von Hand:

Zwei Eimer mit klarem Wasser bereitstellen.

01. Allen Staub mit Staubsauger absaugen.
02. 250 ml RMC High Traffic Protection Soap in einem Eimer mit 10 Liter Wasser vermischen.
03. Mikrofasertuch in das Gemisch eintauchen und anschließend gut auswringen. Einen ersten Bodenabschnitt reinigen.
04. Mikrofasertuch im mit klarem Wasser gefüllten Eimer gut ausspülen. Anschließend Tuch gut auswringen.
05. Die Schritte 3 bis 4 wiederholen, bis der Fußboden des Raums sauber ist.

Maschinelle Pflege:

Für die Pflege kann auch eine Reinigungsmaschine (mit bis zu 1.000 U/min) eingesetzt werden. Der Boden kann 30 Minuten nach der maschinellen Pflege erneut begangen werden

ALLGEMEIN:

Um den Glanz von RMC High Traffic Protection Soap zu verringern: Eine Behandlung mit RMC Soap ausführen (Siehe technisches Datenblatt).

Für die Entfernung von RMC High Traffic Protection Soap: Eine Behandlung mit RMC Soap Satin Stripper ausführen (Siehe technisches Datenblatt).

Produkt nicht bei Temperaturen oberhalb von 25 °C bzw. unter direkter Sonnenstrahlung anwenden.

Die angegebenen Trocknungszeiten gelten für gut belüftete Räume.

TECHNISCHE MERKMALE:

Polierseife auf Wasserbasis

pH: +/- 8

Spezifisches Gewicht: +/- 1,03

Farbe: weiß

Geruch: spezifisch

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

VERPACKUNG:

Plastikflasche mit 1 und 5 L.

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

IHR VERTEILER:

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch. Date TDS: 14/08/12



MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllafacon.be - www.rubiomonocoat.com

